



Rasvanerotinkaivo RESTHOT WNG

Erillisasennettava rasvanerotin.

Kaikkiin grilleihin, pizzerioihin sekä pieniin ravintoloihin, joissa ei ole kiinteästi rakennettua rasvanerotinkaivoa. Helppo asentaa ja tyhjentää.



ASENNUS

Laitte on asennettava tukevalle alustalle vaakasuoraan. Liitä astianpesukone tiiviisti tuloputkeen (ylempi) 50 mm vakoliitoksella. Laitetta ei saa kytkeä kiinteästi viemäriin. Poistoputken kallistuksen on oltava vähintään 2 cm / metri, että poisto toimii asianmukaisesti.

KÄYTTÄMINEN

Täytä laite vedellä niin, että vesi alkaa valua poistoputkesta. Käytön aikana kaivoon kertyvä rasva ja sakka on poistettava vähintään kerran viikossa, tai tarpeen mukaan.

Avaa poistohana ja laske ensin sakka ja rasva pois asianmukaiseen keräysastiaan hävittämistä varten.

Avaa laitteen kansi ja puhdista laite sisäpuolelta. Kannen alta voi tulla epämiellyttäviä hajuja, varmista tuuletus ennen avaamista. Sulje kansi huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

Täytä laite uudelleen vedellä ennen käytön jatkamista.

Malli

Mitat

Tilavuus

WNG-1

▪ 655*340*316 mm

▪ 10/20 l

WNG-2

▪ 730*413*409 mm

▪ 14/40 litraa

WNG-3

▪ 900*540*629 mm

▪ 52/132 litraa

Resthot Finland

PL 117
01801 KLAUKKALA

Puh: (09) 878 91 60
Fax: (09) 878 91 630

www.resthot.fi
myynti@resthot.fi